

NAARVA**S23**

Schubharvester für Traktoren und Bagger von 5 bis 8 Tonnen



Eigenschaften

- Fällen und Entasten
- Gewicht 230 kg
- Leicht zu montieren, keine zusätzliche Hydraulik oder Elektrik nötig.
- Schnelles Schneiden mit Guillotine, 23 cm
- Kontrolle nur mit Greifer-auf/zu-Ventil

Geeignet für

- Erstdurchforstungen
- Brennholzernte
- Energieholzernte
- Kombinierte Ernte



Leichtgewichtig, einfach und preisgünstig

Naarva S23 ist einfach und leicht zu bedienen. Der erforderliche Ölfluss beträgt nur 40 l / min und die Montage ist einfach, weil keine zusätzliche Hydraulik oder Elektrik benötigt werden. Alle Funktionen werden allein mit dem Greifer-auf/zu -Ventil kontrolliert. Die Tiltfunktion ist mechanisch. Der Fällkopf kann in vertikaler Position mit dem Entastungsschub verriegelt werden. Wenn ein Baum gefällt wird, kann der Fällkopf geneigt werden, indem die Schubbewegung der Entastung verwendet wird, das Gewicht des Baumstammes neigt den Fällkopf. Entastung vor und zurück wird mit dem Greifer-auf/zu-Ventil durchgeführt. Die Druckfolgeventile betätigen den Greifer und die Entastungsklingen automatisch. Wenn sich der Entastungsschub in maximaler Position befindet und der Druck ein Limit erreicht, beginnt die Schneidklinge mit dem Schneiden.

Schnelles, sauberes Schneiden mit der neuen Guillotine

Stark und schnell

MAXIMALE KRAFT BEIM SCHNEIDEN



- Schneiden mit einer Klinge
- Beständig und leicht instand zu halten
- Max. Schneiddurchmesser 23 cm

Die Guillotine kann mit Brennholzkeilen ausgestattet werden und Sie können direkt nach dem Fällen 25-30 cm langes Scheitholt erzeugen. Leichte Montage und Demontage mit nur 3 Bolzen.

Die S23-Guillotine fällt die Bäume mit einer 8 mm starken Schneidklinge die gegen ein J-formiges Gegenstück gedrückt wird. Die Schneidoberfläche ist sauber und gleichmäßig.

Die Guillotine belastet den Rahmen des Harvesters nicht. Bäume können nahe am Boden abgeschnitten werden, und die verschleißarme Klinge unterliegt kaum Beschädigungen.

Die Instandhaltung des Naarva-Schubharvesters besteht in erster Linie aus dem Ölen/Schmieren der Gelenke.

Werkscod	S23
Gewicht	230 kg
Entastungs- durchmesser	5-23 cm
Maße	Länge 91 cm, Breite 81 cm, Höhe 124 cm.
Entastungslänge und -kraft	Entastungsschub 0,5 m. Kraft 21kN
Entastungs- geschwindigkeit	1,1 s / 0,5 m Schub (@55 l/min)
Schneiddurchmesser*, Kraft und Geschwindigkeit**	Max. Schneiden: Ø23 cm Schneidkraft: 108 kN Schneidzeit: 1,7s
Erforderlicher Druck	170-200 bar
Erforderlicher Ölfluss	40-70 l/min
Kontrolle	Greifer-offen/geschlossen-Ventil
Ladepazität des Krans	Empfohlen 30 kNm, Min. 25 kNm
Spannung	Keine Elektrizität erforderlich
Garantie	12 Monate oder 1000 Stunden

All provided values are approximations. The manufacturer reserves the right to make changes in the products. 04/2011.

* Mit hartem Holz (Eiche, Buche) max Durchmesser ist 30% kleiner. Ölfluss 70l/min **

Zubehör

- Die Guillotine kann mit Brennholzkeilen ausgestattet werden und Sie können direkt nach dem Fällen 25-30 cm langes Scheitholt erzeugen.
- Zusatzausleger für 8-15 t Bagger, auch mit hydraulischem Zusatzausleger
- Cejn Flat face-Schnellverschlusskupplungen
- Rotator Baltrotors GR46
- Passende Aufhängung für Rotator
- Ersatzteilkpakete

www.naarva.fi

www.afa-ag.ch

MANUFACTURING



Pamilonkatu 30, 80130 Joensuu
TEL +358 13 825 051, FAX +358 13 825 053

**SALES, ERSATZTEILE
UND TECHNISCHE
BERATUNG**

Janne Häikiö +358 40 733 0405
Juha Korhonen+358 50 558 2027
info@pentinpaja.fi

DEALER

afa AG für Anbaugeräte
Am Rotbach 10
CH-6033 Buchrain LU
Tel: 041 449 55 88
Fax: 041 449 55 89
mail@afa-ag.ch
www.afa-ag.ch