

KM 605U

Universalgreifer mit liegendem Zylinder für schweren Einsatz

KM 605U – ein Mehrzweck-Zweischalengreifer mit seitlich offenen Schalen für einen vielseitigen Einsatz z.B. zum Graben in Erde und Kies und für den Umschlag von sperrigen Gütern wie z.B. Abfall.

- **Maximale Ladehöhe** durch kompakte Bauweise mit liegend angeordnetem Zylinder.
- **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500 HB und grosszügig dimensionierter Lagerung.
- **Gleichlauf der Greiferschalen** durch robustes, geschmiedetes Ausgleichsgestänge.
- **Hohe Sicherheit** bei der Hydraulik durch Rückschlagventil, wodurch selbst bei Druckabfall die Schliesskraft konstant gehalten werden kann.
- **Zusatzschneidkanten** (beidseitig nutzbar) und **Anschweissshaken** sind im Lieferumfang enthalten.
- **Kraftvolles Arbeiten** durch hohe Schliesskraft (28 kN bei 26 MPa Betriebsdruck).



Komplettpaket Universalgreifer KM 605U-300 & KM 605U-400

Typ	Nenninhalt (Liter)	Baubreite B (mm)	Öffnungsweite (mm)	empf. Anzahl Zähne	Gewicht (kg)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)
KM 605U-300 c	300	670	1545	5	390	28	3000
KM 605U-400 c	400	820	1545	7	415	28	3000

Lieferumfang: Universalgreifer, Drehmotor KM 04 F, obere Aufhängung KM 501 4500, Verschleisskanten KM 685 07, Anschweissshaken KM 685 06 hook set 2, Rückschlagventil

Universalgreifer KM 605U

Typ	Nenninhalt (Liter)	Baubreite B (mm)	Öffnungsweite (mm)	empf. Anzahl Zähne	Gewicht (kg)	Schliesskraft (kN)	Traglast (kg)
KM 605U-250	250	570	1545	5	340	28	3000
KM 605U-300	300	670	1545	5	355	28	3000
KM 605U-400	400	820	1545	7	380	28	3000
KM 605U-450	450	920	1545	7	390	28	3000
KM 605U-500	500	1020	1545	9	410	28	3000
KM 605U-600	600	1220	1545	9	440	28	3000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 04 F	empfohlener KINSHOFER -Drehmotor für KM 605U
KM 04 S	KINSHOFER -Drehmotor mit Zapfenanschluss -Traglast 4500 kg
KM 505	Schnellwechsellvorrichtung für Drehmotore mit Zapfenanschluss
KM 502 4500	Reduzierstück zwischen Drehmotor und Anbaugerät
KM 685 05	Ansteckvorrichtung für Anpress-Schienen
KM 381 09 720	Anpress-Schienen – 720 mm lang (2 Stück)
KM 381 09 1000	Anpress-Schienen – 1000 mm lang (2 Stück)
KM 685 09	Seitenwände geschraubt für leichte Grabarbeiten (4 Stück)

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck: max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung: 25 bis 75 l/min

Technische Zeichnungen

